

## SCHEMA TECNICA

ARTICOLO: Acesol 50 ml  
CODICE: 11000152  
CODICE PARAF 924296647

Ditta produttrice: Mondopharma S.r.l.  
Nome commerciale del prodotto: Acesol  
Composizione quali-quantitativa: Acetone (Propanone) puro.

Tollerabilità: TLV-TWA = 1000 ppm, 2400 mg/m<sup>3</sup>.  
TLV-STEL = 1250 ppm, 3000 mg/m<sup>3</sup>.

Tossicità: DL50 (orale, ratto) = 10,7 ml/kg.  
Può dare irritazione agli occhi, con arrossamento, edema, dolore e lacrimazione. Per inalazione prolungata e ripetuta può dare irritazione del tratto respiratorio oltre a sintomi generali quali cefalea, vertigini, nausea. Per contatto prolungato con la pelle può provocare lieve irritazione con eritema e prurito.

Modalità di impiego: Si impiega come solvente.

Avvertenze e indicazioni d'uso: Facilmente infiammabile. Non fumare. Non respirare i vapori. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Manipolare impiegando occhiali, guanti di gomma, maschera antisolvente. Non gettare i residui nelle fognature.

Modalità di conservazione: In recipiente ben chiuso, in luogo ben ventilato lontano da fiamme, scintille e fonti di calore.

Confezionamento: Flacone vetro scuro etichettato / Tappo alluminio con sigillo / Imballo cartone da 24 pezzi etichettato e stampigliato.

### Controlli della materia prima

Saggi	Specifiche	Metodo di analisi
Aspetto	Liquido limpido incolore con odore caratteristico, Miscibile con acqua, cloroformio, etere, etanolo.	Specificazione interna
Titolo	≥ 99%	Specificazione interna



UNI EN ISO 9001:2015

### Controlli di processo e sul prodotto finito

Saggi	Specifiche	Metodo di analisi
Controllo uniformità di ripartizione	50 ml $\pm$ 1,5 ml	Specifica interna
Controlli chiusura flacone e tenuta	Conforme	Specifica interna
Controlli etichette e dati variabili riportati su flaconi e imballi	Conforme	Specifica interna